KE 690
KE 790

BALYA MAKİNASI
SQUARE BALER MACHINE

KAYHAN ERTUĞRUL
MAKİNA

www.kayhanertugrul.com.tr

Yüksek performanslı ürün akışı sağlayan geniş toplama düzeni

Balanced crop stream thanks to high-performance pick-up system

Hızlı konumlandırma sağlayan yeni nesil piston sistemi

New generation piston system provides fast positioning

Kesintisiz çalışma düzeni için geniş ip dolabı

Large twine box for a non-stop productivity

Ana şanzımandan aldığı gücü yaba sistemine aktarmada yardımcı olan küçük şanzıman sistemi

Small transmission system delivers the power from main transmission to the fork system

Engebeli arazilerde balya makinasının hasar görmesini engelleyen destek tekerleği

Support wheel offers protection in all rough field conditions

Ekstra Güçlendirilmiş balya çıkış odası

Extra-amplified compression chamber for more dense and heavy bales,

Merkezi yağlama sistemine sahip 2 ipli bağlama grubu

2 twines knotter set works flawlessly and high-accuracy with its central lubricating system

Zorlu arazi şartlarında iğnelere zarar vermeyen iğne koruma sistemi



Needle protect system prevents any possible damages to the needles in all rough field conditions

KE 690 - KE 790 BALYA MAKİNASI

		KE 690	KE 790
BALYA SIKIŞTIRMA ODASI			
Sıkıştırma Ebatları	cm	36 x 46	36 x 46
Piston stroku	cm	73	73
Piston vuruş sayısı (540 d/d)	Strok/ Dakika	92	92
Besleme penceresi	cm^2	1570	1570
BALYA			
Balya uzunluğu	cm	30 – 135	30 – 135
Ot Balya Ağırlığı	kg	25 – 35	25 – 35
İş verimi	Balya / Gün	2000 - 2500	2000 - 2500
Bağlama Sistemi		2 İpli	3 İpli
TOPLAMA DÜZENİ			
Genişliği	cm	180	180
Parmak Aralığı	mm	70	70
Toplayıcı		5 Sıralı Rulman Yataklı	5 Sıralı Rulman Yataklı
Toplayıcı parmak sayısı	Adet	110	110
TAŞIMA ÖZELLİKLERİ			
Sağ lastik		10,0 / 75 – 15.3 Tubles 12 PLY	10,0 / 75 – 15.3 Tubles 12 PLY
Sol lastik		10,0 / 75 – 15.3 Tubles 12 PLY	10,0 / 75 – 15.3 Tubles 12 PLY
Arka Orta Destek Tekeri		16,5x6,50 - 8 6PR	16,5x6,50 - 8 6PR
Destek Tekeri		400 x 8 - 6 PR	400 x 8 - 6 PR
Ağırlık	kg	2192	2242
Uzunluk (Yol durumunda)	cm	553	553
Uzunluk (İş durumunda)	cm	638	638
Genişlik	cm	255	255
Yükseklik	cm	187	187
Minimum Güç Gereksinimi	HP	50-60	50-60
Kuyruk Mili Devri	1/min	540	540
Transmisyon		2 Şaft	2 Şaft

KE 690 - KE 790 SQUARE BALER MACHINE

		KE 690	KE 790
BALE CHAMBER			
Chamber Size	cm	36 x 46	36 x 46
Stroke	cm	73	73
Ram Stroke	Stroke / Min.	92	92
Feed Window	cm^2	1570	1570
BALE			
Bale Length	cm	30 – 135	30 – 135
Bale Weight	kg	25 – 35	25 – 35
Productivity	Bale / Day	2000 - 2500	2000 - 2500
Knotter Set		2 twines	3 twines
PICK – UP SYSTEM			
Pick-Up Width	cm	180	180
Bar Gap	mm	70	70
Tine Bars		5 bars	5 bars
Number of Tines	Item	110	110
BALER DIMENSIONS			
Tire Right		10,0 / 75 – 15.3 Tubles 12 PLY	10,0 / 75 – 15.3 Tubles 12 PLY
Tire Left		10,0 / 75 – 15.3 Tubles 12 PLY	10,0 / 75 – 15.3 Tubles 12 PLY
Rear Middle Support Wheel		16,5x6,50 - 8 6PR	16,5x6,50 - 8 6PR
Support Wheel		400 x 8 - 6 PR	400 x 8 - 6 PR
Weight	kg	2192	2242
Length of Baler (on road)	cm	553	553
Length of Baler (on duty)	cm	638	638
Width of Baler	cm	255	255
Height of Baler	cm	187	187
Minimum Power Requirement	HP	50 – 60	50 – 60
PTO drive	1/min.	540	540
Transmission		2 Shaft	2 Shaft

KAYHAN ERTUĞRUL MAKİNA

Organize Sanayi Bölgesi 15040 - Burdur / TÜRKİYE Tel: +90 248 252 97 05 (PBX)
www.kayhanertugrul.com.tr ▪ kayhanertugrul@kayhanertugrul.com.tr